

CODO 90°

SCH10 · ACERO INOXIDABLE AISI 304

13 MEDIDAS · 1/4" A 6"



APLICACIÓN

Cambia la dirección de la línea en 90°. Para soldar a tope, radio largo (1,5 × Ø nominal).

Giros suaves con baja pérdida de carga.



CODO 90° SCH10 · AISI 304



USABILIDAD


- Cambia la dirección con baja pérdida de carga y poca turbulencia.
- Se suelda a tope con cañería y accesorios SCH10.



CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable AISI 304 (EN 1.4301), 18 % Cr – 8 % Ni.
- Radio largo, pared SCH10; dimensiones según ASME B16.9.
- 13 medidas, de 1/4" a 6".

COTAS TÉCNICAS



RADIO LARGO · R = 1,5 × Ø NOMINAL

TABLA DE MEDIDAS

MEDIDA	Ø EXT.	ESP.	A	MEDIDA	Ø EXT.	ESP.	A
1/4"	13,7	1,65	—	2"	60,3	2,77	76
3/8"	17,1	1,65	—	2 1/2"	73,0	3,05	95
1/2"	21,3	2,11	38	3"	88,9	3,05	114
3/4"	26,7	2,11	38	4"	114,3	3,05	152
1"	33,4	2,77	38	5"	141,3	3,40	190
1 1/4"	42,2	2,77	48	6"	168,3	3,40	229
1 1/2"	48,3	2,77	57				

Ø ext., espesor (pared SCH10) y A (centro a extremo) en mm. — : sin dimensión normalizada ASME B16.9; consultar.

LISTA DE MATERIALES

PORTE	MATERIAL
Cuerpo	Acero inoxidable AISI 304



ACERO INOXIDABLE 304

