CAÑERÍA

SCH10 · ACERO INOXIDABLE AISI 304

9 MEDIDAS · 3/8" A 3"

APLICACIÓN

Tubería de acero inoxidable con espesor de pared SCH10 para conducción de fluidos en líneas industriales y sanitarias.

Base de toda línea en acero inoxidable.



CAÑERÍA SCH10 · AISI 304

USABILIDAD

- Conduce agua, aire, alimentos, bebidas y químicos no agresivos.
- Se une por soldadura a tope con codos, tees, reducciones y tapas SCH10.

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable AISI 304 (EN 1.4301); referencia ASTM A312 TP304.
- Diámetros y espesores según ASME B36.19M.
- 9 medidas, de 3/8" a 3".

ACERO INOXIDABLE 304

COTAS TÉCNICAS



TABLA DE MEDIDAS

MEDIDA	DN	Ø EXT.	ESPESOR	Ø INT.	KG/M
3/8"	10	17,1	1,65	13,8	0,64
1/2"	15	21,3	2,11	17,1	1,01
3/4"	20	26,7	2,11	22,5	1,29
1"	25	33,4	2,77	27,9	2,11
1 1/4"	32	42,2	2,77	36,7	2,72
1 1/2"	40	48,3	2,77	42,8	3,14
2"	50	60,3	2,77	54,8	3,97
2 1/2"	65	73,0	3,05	66,9	5,32
3"	80	88,9	3,05	82,8	6,52

Ø ext., espesor e Ø int. en mm. Peso teórico en kg por metro (densidad 7,93 g/cm³); referencial.

LISTA DE MATERIALES

PARTE	MATERIAL
Cuerpo	Acero inoxidable AISI 304

T F: 998015298
@ ale.allende@aginox.cl
W www.aginox.cl