UNIÓN CLAMP COMPLETA

SMS · DIN 32676 · INOX 304 / 316L

SMS 1" a 10" · DIN DN50–DN80

APLICACIÓN

Unión de desmontaje rápido: dos férulas para soldar a tope, junta y abrazadera con mariposa. Se abre y se cierra a mano, sin herramientas.

Ideal en líneas que se limpian o desarman seguido: lácteos, bebidas y alimentos.



UNIÓN CLAMP · AISI 304 / 316L

USABILIDAD

- Se arma apretando a mano la mariposa de la abrazadera; no necesita llave.
- La junta centra las dos férulas y deja el paso interior al ras, fácil de limpiar.
- Mismo extremo clamp para unir tubos, válvulas, bombas e instrumentos.

LA NORMA

- Medida SMS: clamp según SMS 3017 / ISO 2852, para tubo en Ø exterior métrico.
- DIN 32676 fija las uniones clamp para tubo DIN (serie A, EN 10357-A): brida de 64 mm en DN50, 91 mm en DN65 y 106 mm en DN80.

CARACTERÍSTICAS

- Férulas en AISI 316L o 304, extremos para soldar a tope.
- Férula corta de 21,5 mm en toda la serie SMS (largo armado D = 44 mm hasta 4").
- Junta en EPDM, silicona, PTFE o FKM: consultar.

AISI 304 · 316L · CLAMP

COTAS TÉCNICAS



CLAMP SMS (MM)

PULG.	A	B	C	D	Ø BRIDA
1"	22,5	25	58	44	50,5
1½"	35,5	38	58	44	50,5
2"	48,5	51	72	44	64
2½"	60,3	63,5	86	44	77,5
3"	72,9	76,1	100	44	91
4"	97,6	101,6	128	44	119
5"	—	127	—	—	—
6"	150	154	—	—	183
8"	197,7	203,2	—	—	217,7
10"	248	254	—	—	268,5

A Ø interior · B Ø exterior tubo · C alto abrazadera · D largo armado · Ø brida de la férula.
5": medidas a consultar. Inox 316 / 316L: 1" a 10" · Inox 304: 1", 1½", 2½" y 10". También 12,7 mm (½") en 316L.

CLAMP DIN 32676 (MM)

DN	Ø INT.	TUBO	Ø BRIDA	FÉRULA
50	50	53 × 1,5	64	21,5
65	66	70 × 2,0	91	28
80	81	85 × 2,0	106	28

Medidas DIN 32676 serie A. Férula = largo de cada férula corta. Inox 316: DN50, DN65 y DN80.

AGINOX
ACERO INOXIDABLE

T F: 998015298
@ ale.allende@aginox.cl
W www.aginox.cl